

| MECHANICALS | |
|----------------|---|
| Dimensions | 7 7.5 12.5C h (17.78 19.05 31.75C h) |
| Weight | 17.5 gr (7.94 if) |
| Connectors | <p> 1. n... a... C... hf... 1310... (A) ... (C) ... nC ... n rn ... A m... r... A26.5 C h... </p> |
| LED Indicators | ● n... |
| Mounting | <p> R... n... P... -5071R... -03 n... hf... Arr... ,12069-3445-01 -250/... r... a... h... ai... </p> |
| Color | <p> P... -7800 ... 300 (f...) P... -7800 ... 301 (ā) </p> |

| ELECTRICAL | |
|------------------------------|---|
| Dual Voltage Input Operation | A... ah r n C... ah n... h... s |
| Input Power | <p> A : 85 A n 265 A 47 n 63 n... r... -a 410 na C : 10 C (0.5 C) n 34 C (0.5 C) . r... -a 400 na </p> |
| Output Power | |
| | |
| | |

3 a... hP, -7800 ... 30
 n... a... h...
 a... n... a... 2... n...
 r... h...
 C... r...
 P... -7800 ... a...
 a... r... h...
 h... a... f... n... r... hf
 e... n... h... na... h... r... n
 a... a... h... n... r...
 h... R C -810 ... ff... a
 h... r... a... a... a... n-
 a... hi... n... a... r... h...
 n... nar... n... a... m... h... h... a
 f... n... r... n...

Non-Export Controlled Information

3 a hr b . n f h r l r a a f h f n a a i n e a a a r g b . n f h n a n i , h i h f